



Euro Sand Ryolit AB
 Box 3
 66221 Åmål
 Anl.nr 244

1505-CPR-CB244

**SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg och anläggnings ändamål.
 Se prestandadeklaration med identifikationskod 3012.**

Sortering	0 / 32
Kornstorleksfördelning	G _A 85
Tolerans på mellan liggande sikt	NPD
Finmaterialhalt	f ₅
Kornform	
<u>Flisighetsindex</u>	NPD
LT-index	NPD
Andel korn med krossade/brutna ytor	C ₁₀₀₀
Motstånd mot fragmentering /krossning	
<u>LA- tal</u>	LA 20
Fallhammarvärde	NPD
Motstånd mot nötning	
Poleringsvärde	NPD
AAV	NPD
<u>Micro Deval</u>	M _{DE} 10
<u>Kulkvarn</u>	NPD
Korndensitet (skenbar)	2,64-2,78 Mg/m ³
Vattenabsorption	0,7% +-0,3
Frostbeständighet	NPD
Motstånd mot stark upphettning	NPD
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD
Petrografi	SE petrografisk undersökning
Farliga ämnen	NPD