



13-168

13-167

Low-height jack, spring return

A jack that does the job where others fail. Its low height makes the jack especially effective in confined areas, for example, the positioning of machines, mounting of tools, and load tests.

- Available as standard in two sizes, 10 and 22 tons.
- Mounting bolt holes for easy fixing.
- Designed with two parallel faces for horizontal operations.
- Hard chrome-plated plunger with specially treated supporting area.

Flachheber, Federrückzug

Ein Heber für den Einsatz bei dem andere scheitern. Durch seine niedrige Bauweise erweist sich dieser Heber als besonders effektiv bei geringen Platzverhältnissen wie z.B. Positionierung von Maschinen, Montage von Werkzeugen und Belastungstests.

- Standardmodelle in zwei Kapazitäten, 10t und 22t.
- Montagebohrungen zur leichten Befestigung.
- Ausgestattet mit zwei parallelen Seiten für Arbeiten in waag-rechter Lage.
- Hartverchromter Kolben mit spezialbehandeltem Auflagebereich.

Lågbyggande domkraft, fjäderretur

En domkraft som kommer åt där andra får ge upp. Låg bygghöjd gör domkraften särskilt användbar i trånga utrymmen för exempelvis positionering av maskiner, fast-sättning av verktyg, belastnings-tester etc.

- Finns som standard i två storlekar, 10 respektive 22 ton.
- Monteringshål för exakt fixering av domkraften.
- Två parallella sidor förenklar horisontella arbeten.
- Hårdförkromad kolv med specialbehandlad sadel.

Capacity*, tons (kN)	Stroke	Model	Length total	Working depth	Height, min	Width	Weight
Kapazität*, t (kN)	Hub	Modell	Gesamtlänge	Arbeitstiefe	Höhe, mind.	Breite	Gewicht
Kapacitet*, ton (kN)	Slaglängd	Modell	Längd total	Arbetsdjup	Höjd, min	Bredd	Vikt
	mm	SIMSON	mm	mm	mm	mm	kg
10 (99.7)	11	1011SR	300	95	43	56	3.5
22 (227.8)	11	2211SR	320	115	52	80	4.7

* Calculated with 95% efficiency – 700 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 700 bar / Beräknat med 95% verkningsgrad – 700 bar.

Simson Power Tools

Postal Address
Simson Power Tools AB
Box 68
SE-813 22 Hofors
Sweden

Telephone
Nat 0290 - 230 80
Int +46 290 230 80

Telefax
Nat 0290 - 244 03
Int +46 290 244 03

E-Mail
info@simsonpowertools.se
Website
www.simsonpowertools.se