

ELOF pour la manutention de tourets



Capacité de charge impressionnante pour sa taille.

Les produits ELOF pour la manutention de chargements lourds ont été conçus pour les transports à l'intérieur des sites de production, de stockage ou de livraison. La gamme ELOF comprend des produits éprouvés et utilisés depuis plus de 10 ans dans les milieux les plus difficiles. Le concept ELOF est basé sur une unité motrice robuste et une unité de chargement spécifique à l'application. La «technique de levage bas» brevetée d'ELOF permet de lever et de déplacer jusqu'à 50 tonnes sans contrepoids. Grâce à cette technique, l'usure et la maintenance sont réduites et les espaces généralement inaccessibles sont exploités pour le transport de charges lourdes.



COMPACT

Grâce à un encombrement réduit, même les espaces restreints sont accessibles.

POIDS RÉDUITS

La surface des sols est ménagée et les besoins énergétiques sont réduits.

ENTRAÎNEMENT

ÉLECTRIQUE

Respectueux de l'environnement et sans gaz d'échappement.

ELOF pour la manutention de tourets



Pour en savoir plus
www.elofhandler.com

La fabrication de câbles requiert une sécurité maximale lors du transfert des tourets de câbles entre les différents postes de production.

Les techniques traditionnelles de manutention sont totalement inefficaces lorsque le touret atteint plusieurs dizaines de tonnes. Une pression au sol accrue, un espace restreint, des normes de santé et sécurité: l'équipement utilisé doit relever des défis de taille. La gamme des produits ELOF pour la

manutention de tourets de câbles a été spécifiquement conçue pour satisfaire tous les besoins liés à la production de câbles. La gamme prévoit des options intelligentes telles que la rotation du touret sur les fourches de levage (pour libérer le câble), le siège conducteur surélevé (certains modèles), la caméra avec moniteur, le toit de protection et les tailles spéciales de tourets. Les modèles de 15 tonnes et plus permettent de transporter les tourets avec des brides parallèles ou verticales au sens de conduite.

La gamme ELOF pour le transport de tourets comprend les modèles suivants:

Charge maximale (tonnes)	Modèle	Capacité de la batterie	Diamètre du touret (mm)	Largeur du touret (mm)	Position de l'opérateur
7	C07120	80 V, 250 Ah	1 000 - 2 000	up to 2 000	SIB
15	C15120	80 V, 250 Ah	1 250 - 2 500	950 - 2 120	SIB
30	C30310	80 V, 625 Ah	1 800 - 4 200	1 150 - 2 500	STB
30	C30320	80 V, 625 Ah	1 800 - 4 200	1 150 - 2 500	SIB
30	C30330	80 V, 625 Ah	1 800 - 4 200	1 150 - 2 500	SIT
50	C50310	80 V, 625 Ah	2 400 - 5 000	1 600 - 3 600	STB
50	C50320	80 V, 625 Ah	2 400 - 5 000	1 600 - 3 600	SIB
50	C50330	80 V, 625 Ah	2 400 - 5 000	1 600 - 3 600	SIT

STB = debout derrière l'unité motrice, SIB = assis derrière l'unité motrice, SIT = assis sur l'unité motrice

Autres configurations et tailles sur demande. Contactez votre représentant Elof.

www.elofhandler.com | www.youtube.com/elofofficial